

Czyszczeni siodłowe STANDARD			
DN	Øzew [mm]	L [mm]	INDEKS
150	168	340	GFK-CZ-S-DN150
200	220	340	GFK-CZ-S-DN200
250	272	340	GFK-CZ-S-DN250
300	324	340	GFK-CZ-S-DN300
400	427	340	GFK-CZ-S-DN400
500	530	340	GFK-CZ-S-DN500
600	617	340	GFK-CZ-S-DN600

Materiał:


- GFK/GRP - żywica poliestrowa nienasycona zbrojona włóknem szklanym z lub bez wypełnienia

Opcje:

- zmiana koloru RAL
- zastosowanie topkotu w dowolnym kolorze RAL od wewnątrz i na krawędziach

Tolerancje wymiarów:

- +/- 2mm - chyba że określono inaczej

3					
2					
1					
Nr	Data	Opis zmiany		Podpis	
		DWD System Sp. z o.o. ul. Kiszewska 10 80-178 Gdańsk www.dwdsystem.pl e-mail: pl.info@dwdsystem.pl		Nazwa opracowania: System odwodnień mostowych GFK/GRP DWD System Flow	
Opracował:	Piotr Dziąg	Data	03.2016	Nazwa rysunku: KARTA TECHNICZNA: Czyszczeni GFK - standard KT-GFK-CZ-S	
Sprawdził:				Data ostatniej modyfikacji: 15 marca 2016 15:35:28	
Zatwierdził:				Materiał: Szacunkowy koszt: Powierzchnia: Masa:	Skala: 1:5
Stadium:					Arkusz: A4